

## Описание

**«ХИДЕТАЛ-Люкс-3»** - разделительная смазка на основе деароматизированных растворителей с пониженной вязкостью.

## Назначение

Смазку рекомендуется применять для нанесения на формы с помощью специализированного оборудования с автоматическим нанесением.

## Преимущества

- Низкий расход - от 7 до 14 г на м<sup>2</sup> формы.
- Защита металлической оснастки от коррозии.
- Высокое качество поверхности изделий.
- Стоимость смазки существенно ниже европейских аналогов.
- Не оставляет следов, не изменяет цвет и фактуру поверхности.
- Простота применения: поставляется в готовом виде.

## Товарное описание

| Агрегатное состояние         | жидкость товарной концентрации         |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Цвет                         | от светло-желтого до темно-коричневого |
| Плотность, г/см <sup>3</sup> | 0,810±0,01                             |
| Температура хранения, °C     | от -20 до +40                          |
| Условная вязкость*, сек.     | 50±10                                  |
| Температура применения, °C   | от -15                                 |
| Упаковка                     | емкости: 20 л, 220 л, 1 м <sup>3</sup> |

\* Технические параметры: - Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 2 мм при температуре 20±5 °C, в секундах.

## Гарантийные обязательства и условия хранения

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с даты производства.

К условиям хранения особых требований не предъявляется. Желательно исключить замораживание емкостей со смазкой. После замораживания смазка может быть использована после медленного оттаивания при комнатной температуре с последующим перемешиванием.

## Примеры использования



## Техника безопасности и транспортировка

Продукт горюч! Необходимо обеспечить отсутствие открытого пламени, проведения сварочных работ и т. п. вблизи емкости со смазкой.

Работающему персоналу необходимо применение средств индивидуальной защиты согласно ГОСТ 12.4.011. При попадании в глаза обильно промыть водой и при необходимости обратиться к врачу.

Не выливать в почву канализацию или водоемы!

Добавка транспортируется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующих видах транспорта.